

Ajout des différents noeuds au cluster

Ajout des différents noeuds master au cluster

Commandes à exécuter sur les noeuds k8s-master-2 et k8s-master-3

```
kubeadm join 192.168.1.100:6443 --token ld3z42.3n2zglgdtoyd2to2 --discovery-token-ca-cert-hash sha256:03d97c70e97b300bb1088fa63f1005d52dcf45d813e6ec535897f2151c8a61c2 --control-plane --certificate-key c9413180b64c612ee58713da91a4d9b77e95bee06b424aa500ebb4b16fb7769d
```

Ajout des différents noeuds worker au cluster

Commandes à exécuter sur les noeuds k8s-worker-1, k8s-worker-2 et k8s-worker-3

```
// Envoyer la commande générée par kubeadm token create --print-join-command
```

Résultat :

```
kubectl get nodes
```

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
k8s-master-1	Ready	control-plane	81m	v1.32.12
k8s-master-2	Ready	control-plane	6m13s	v1.32.12
k8s-master-3	Ready	control-plane	4m8s	v1.32.12
k8s-worker-1	Ready	<none>	2m3s	v1.32.12
k8s-worker-2	Ready	<none>	115s	v1.32.12
k8s-worker-3	Ready	<none>	105s	v1.32.12

Félicitation ! Vous venez de déployer votre tout premier cluster Kubernettes !

Ajout des lablels "workers" aux noeuds workers :

```
kubectl label node k8s-worker-1 node-role.kubernetes.io/worker="true"  
kubectl label node k8s-worker-2 node-role.kubernetes.io/worker="true"  
kubectl label node k8s-worker-3 node-role.kubernetes.io/worker="true"
```

Sera utilise au moment des deployments

Revision #2

Created 20 April 2026 15:35:23 by Nehemie

Updated 20 April 2026 15:49:52 by Nehemie