

SSH

Faire un SSH via un proxy :

```
# Forward le trafic sur le port 8080 de mon ordinateur vers le port 80 de l'hôte distant  
ssh -L 8080:localhost:80 remote_host
```

Supprimer un hostname des know_host ssh :

```
ssh-keygen -R hostname
```

SSHD - Only sftp

Prérequis :

- home de l'utilisateur toto : /opt/toto

Configuration /etc/ssh/sshd_config :

```
Match User toto  
  ChrootDirectory /opt/toto  
  X11Forwarding no  
  AllowTcpForwarding no  
  AllowAgentForwarding no  
  PasswordAuthentication no  
  ForceCommand internal-sftp -d /%u
```

Commandes pour rendre la chose fonctionnelle :

```
mkdir /opt/toto/data  
chown root:root /opt/toto  
chown -R toto:toto /opt/toto/*  
systemctl restart sshd
```

Test :

```
sftp -i id_rsa toto@SERVEUR <<< 'put fichier.txt /data/'
```

```
# Test de perms
```

```
ssh -i id_rsa toto@SERVEUR
```

This service allows sftp connections only.

Connection to SERVEUR closed.

Revision #3

Created 28 January 2026 10:43:39 by Nehemie

Updated 28 January 2026 10:53:22 by Nehemie