

Transformer des données

Couper le début d'une réponse

```
cat /mon/fichier | cut -c 19-
```

--> On retire les 18 premiers chars

Générer une chaine aléatoire :

```
< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32};echo;
```

Filtrer le résultat d'une commande : Récupérer la X ième collone

`docker ps`

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
b47869c06afa	local_ansible:latest	"tail -F anything"	4 days ago	Up 4 days		XXXXXXXXXX.1.xkdfzjzesx3i9tiiwi7v4mx2
98d251874810	local_ansible:latest	"tail -F anything"	4 days ago	Up 4 days		XXXXXXXXXX.1.30q690xvddk600wt35tuii2qr
e59db4bf005e	local_ansible:latest	"tail -F anything"	4 days ago	Up 4 days		XXXXXXXXXX.1.wf6mpbnyl3fmvvl1dm6rvgx7q
d5bb4b393058	local_ansible:latest	"tail -F anything"	4 days ago	Up 4 days		XXXXXXXXXX.1.ug7xuyrdx61jz2hyir01i85dl
c7e24c57b1c3	local_ansible:latest	"tail -F anything"	4 days ago	Up 4 days		XXXXXXXXXX.1.xgn2wopz174n4vsq8sfu1hbuz

`docker ps | awk '{print $1}'`

```
CONTAINER
b47869c06afa
98d251874810
e59db4bf005e
d5bb4b393058
c7e24c57b1c3
```

\$1 représente la première collone ; pour la suivante ce sera \$2 etc.

Couper un affichage à partir d'un caractère :

```
cat monfichier.log | cut -d "|" -f 2
```

Convertir des timestamps milisencondes en date humaines :

```
# dans mon fichier tmp j'ai des lignes de timestamp en format ms
for line in $(cat /var/lib/db_backup/tmp); do date -ud @$(($line / 1000)); done;
```

PDF

Convertir un PDF en PNG :

```
pdftoppm -png fichier.pdf output
```

Revision #8

Created 22 January 2026 10:55:11 by Nehemie

Updated 28 January 2026 10:57:37 by Nehemie